

Anleitung zum Kürzen von Seilen an Pendelleuchten

Wichtig: Die Seile dürfen nur am Gegengewicht gekürzt werden!

- Gläser entfernen und Leuchte von der Decke demontieren
- Gegengewicht öffnen
- Das Oberteil des Gegengewichtes über die Seile nach oben schieben
- Den transparenten Isolierschlauch (Schrumpfschlauch) nach oben schieben
- Die Zugentlasterschraube lösen
- Die Seile sollten nicht aus dem Zugentlaster heraus gezogen werden, da es sich um ein „Zopfgeflecht“ handelt, welches sich, wenn es abgeschnitten ist, „öffnet“ und dann nicht mehr durch die Löcher des Zugentlasters geschoben werden kann!
- Deshalb bitte das Seil nach unten zu einer „Schlaufe“ herausziehen
- Die benötigte Länge nach oben durch den Zugentlaster schieben
- Das Seil dann oberhalb des Zugentlasters kürzen (Wenn die Leuchte 10 cm höher hängen soll, muss das Seil um 20 cm gekürzt werden)
- Das Seil wieder richtig platzieren und den Zugentlaster festschrauben und isolieren!
- Auf der abgeschnittenen Seite darf das Seil nicht heraus schauen (führt zu einem Kurzschluss!)
- Den Isolierschlauch wieder zurück bis an den Zugentlaster schieben (sonst Kurzschluss!)
- Das Gegengewicht wieder zusammenbauen!

Wenn die Leuchte nicht funktioniert, hat ein gekürztes Pendel vermutlich einen Kurzschluss.

Die Kürzung der Seile darf nur vom Hersteller oder einer entsprechenden Fachkraft ausgeführt werden!